



## KONDENSSISUOJATTUJEN ALUSKATTEIDEN EROT

Aluskatteen tehtävänä on suojata ja varmistaa, ettei ulkoa tai sisältäpäin tuleva vesi tai kosteus pääse missään olosuhteessa kattorakenteisiin. Aluskatteen käyttöiän on vastattava vesikatteen käyttöikää tai muuta asetettua tavoitetta. Kestävyyden ja toimivuuden kannalta tärkeä ominaisuus on aluskatteen mittapysyvyys.

	ANTÍCON RANKKA	ANTÍCON PROOF	ANTÍCON BASIC	ROOF PROOF
Imukyky	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Vetolujuus	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Repäisylujuus	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Verkkorakenne	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Laminointikerrokset	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Kestävyys vanhentunutta	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Vesitiiveysluokka W1	✓	✓	✓	✓
Käyttöluokka AKV 1	✓	✓	✓	✓
Tiiveyskalvo	✓	✓		
Kotimainen	✓	✓		
Kitkapinta	✓			
Roikkuma	0-20 MM	0-20 MM	MIN. 20 MM	MIN. 25 MM
Paloluokka	E	E	E	F
Kalkkipitoisuus	0 %	0 %	0 %	0 %
Tiiveystakuu	50 VUOTTA	30 VUOTTA	15 VUOTTA	10 VUOTTA
Elinkaaren odotus	+ 50 VUOTTA	40 VUOTTA	25 VUOTTA	20 VUOTTA

“Aluskatteen käyttöiän tulee olla vähintään vesikatteen käyttöiän pituinen” -Kuivaketju 10