

Aluskatteen roikkuma

Aluskatteen asennuksen yhteydessä käytetään sanontaa roikkuma. Roikkumalla tarkoitetaan aluskatteen asennuksen yhteydessä kattotuolien väliin jätettävää notkoa. Roikkumalla vältetään vanhenemisesta ja kylmäkutistumisesta aluskatteeseen kohdistuvaa rasitusta. Roikkuman toinen tarkoitus on ohjata vesi pois kattoristikoiden ja korotusrimojen kohdalta.

Roikkuma vaihtelee aluskatetyypistä riippuen. Kattoliitto ry suosittaa yleisohjeena roikkumaksi noin 20-30 mm. Tämä voi kuitenkin vaihdella aluskatteen valmistajan ohjeistuksesta riippuen. Aluskate ei myöskään saa olla liian löysällä, jottei sen hulmuamisesta kovalla tuulella aiheudu ääniongelmia.

Mikäli aluskatevalmistajan ohjeita roikkuman suhteen ei noudateta, on kyseessä asennusvirhe.

Parhaimmat aluskatteet ovat kestävyydeltään ja rakenteeltaan sellaisia, että niiden asentamisessa ei välttämättä roikkumaa tarvita. Esimerkiksi Anticon Rankka ja Anticon Proof aluskatteiden roikkumaksi voidaan valita 0-20 mm.

Talviasennuksissa tai kovalla pakkasella roikkuma voi olla 5-10mm pienempi kuin ohjeissa.

Kondenssisuojattujen aluskatteiden roikkuma

Anticon Rankka	0 - 20 mm
Anticon Proof	0 - 20 mm
Anticon Basic	Min. 20 mm
RoofProof	Min. 25 mm

